



U hadic je nepřípustné:

- mechanické poškození hadicoviny a koncovek hadice
- koroze koncovek hadice
- prolínání provozních kapalin (tzn. benzín, olej, brzdová kapalina)

Vadné hadice ihned nahradit novými.

Životnost hadic ukončí časový nebo provozní limit, podle toho, který nastane dříve.

V případě demontáže hadice po uplynutí prvních 5 let provozu hadice končí její životnost a nesmí být znovu namontována.

Hadici je možno ponechat pouze v případě, že byl uvolněn pouze jeden konec a tento opět připojen bez namáhání hadice na krut.

#### **4.2 Založení přílohy:**

Do průvodní dokumentace k letounu založit přílohu č. 1 k Závaznému bulletinu.

- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Uživatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:** Do Technického popisu a návodu k obsluze a do Opravářenské příručky letounů založte Přílohu č. 1 tohoto Závazného bulletinu.
- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Příloha č. 1 k Závaznému bulletinu – obdržel uživatel s bulletinem.
- 10. PŘÍLOHY:** Příloha č. 1 k Závaznému bulletinu Z 126, Z 226/37a  
Z 326/89a  
Z 526/73a  
Z 726/22a



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 126, Z 226/37a**  
**Z 326/89a**  
**Z 526/73a**  
**Z 726/22a**

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika

**ZLIN AIRCRAFT a.s.  
Otrokovice**

List: 1  
Listů: 1

**Příloha č. 1 k Závaznému bulletinu Z 126, Z 226/37a  
Z 326/89a  
Z 526/73a  
Z 726/22a**

---

**Letouny Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL**

Provozní životnost hadic u palivové a olejové instalace letounu je prodloužena na dobu 10 let od data montáže hadic na letoun za podmínek uvedených bodem 4.1 Závazného bulletinu Z 126, Z 226/37a, tj. maximální doba skladování hadicoviny od data výroby nesmí překročit 5 let. Prodloužení životnosti hadic platí také pro brzdový systém v případě, že byl přestavěn na hydraulický.

**Letouny Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF  
Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L,  
Z 526AFS, Z 526AFS-V  
Z 726, Z 726K**

---

Provozní životnost hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové instalace letounu je prodloužena na dobu 10 let od data montáže hadic na letoun za podmínek uvedených bodem 4.1 Závazného bulletinu Z 326/89a

Z 526/73a  
Z 726/22a,

tj. maximální doba skladování hadicoviny od data výroby nesmí překročit 5 let.